

Lavadoras Extractoras Industriales con anclaje rígido Speed Queen

Especificaciones	SC030
Control Option	Gold/Standard
Capacidad - kg (lb)	13.1 (30)
Ancho total - mm (pulg)	737 (29)
Profundidad total - mm (pulg)	896 (35.3)
Altura total - mm (pulg)	1143 (45)
Diámetro del Cilindro - mm (pulg)	610 (24)
Profundidad del Cilindro - mm (pulg)	406 (16)
Volumen del Cilindro - l (pie ³)	119 (4.2)
Tamaño apertura de puerta - mm (pulg)	363 (14.3)
Distancia parte inferior de la puerta al suelo - mm (pulg)	356 (14)
Conexión entrada de agua - mm (pulg)	2 @ 19 (0,75)
Diámetro del drenaje - mm (pulg)	1 @ 76 (3)
Distancia del drenaje al suelo - mm (pulg)	109 (4,3)
Nº total de velocidades	6,9
VELOCIDADES DEL CILINDRO - RPM (FUERZA G)	
Suave	34 (0.4)
Lavado	48 (0.8)
Distribución	86 (2.5)
Muy baja	282 (27)
Baja	485 (80)
Media	542 (100)
Alta	606 (125)
Muy alta	664 (150)
Ultra alta	766 (200)
CABLES DE VOLTAJE / INTERRUPTOR DE CIRCUITO - FLA	
120/60/1	15.XII
200-208/220-240/50/60/3/1/3	15 - 7 (1 F) 15 - 4 (3 Fh)
200-208/220- 240/50/60/3/3	30 - 22
440-480/50/60/3/3	15 - 3
380-415/50/60/3/3	15 - 4
DIMENSIONES DE ENVÍO APROX. - mm (pulg)	
Anchura	800 (31.5)
Profundidad	973 (38.3)
Altura	1303 (51.3)
Consumo de energía del motor - kW (HP)	0.75 (1)
Peso neto - kg (lb)	200 (440)
Peso de envío - kg (lb)	218 (480)
Peso con embalaje - kg (lb)	263 (580)
Aprobación de Agencias	cETLus, CE

Lavadoras Extractoras Industriales con anclaje rígido Speed Queen

Dimensiones

Modelo	Altura	Anchura	Profundidad
SC020	1092	660	758
SC030	1143	737	897
SC040	1199	777	1074
SC060	1267	866	1135
SC080	1453	1054	1196
SC100	1453	1054	1298

Todas las medidas son en mm.

