



# Lavadoras Extractoras Industriales con anclaje rígido

## SC080

### Características

- Anclaje rígido, centrifugado normal, factor 100G
- Panel superior y frontal de acero inoxidable
- Tambor y tina de acero inoxidable
- Entradas de agua de alta capacidad
- Válvula de drenaje grande
- Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga
- Configuración de nivel de agua flexible líder en la industria
- La detección patentada de fugas de llenado y drenaje ahorra agua
- Marco optimizado por computadora más ligero
- Diseñado para reducir los niveles de sonido y vibración
- Control Quantum™ Gold:
  - fácil de operar, fácil de programar
  - flexibilidad de 30 ciclos programables
- Control Quantum™ Standard:
  - selecciones de cuatro ciclos
  - dos niveles de agua y programación manual
  - velocidad máxima de extracción con factor 100G

### Opciones

- Factor 200G (SC20-SC80)
- Factor 165G (SC100)
- Paneles laterales de acero inoxidable
- Puerta cromada
- Versión de calentamiento por vapor
- Versión de calefacción eléctrica



Control Quantum™ Standard



Control Quantum™ Gold



Diseño Robusto



Gran válvula de drenaje



Gran apertura de puerta



Bajo consumo de agua

# Lavadoras Extractoras Industriales con anclaje rígido Speed Queen

Especificaciones	SC080
Control Option	Gold/Standard
Capacidad - kg (lb)	36.3 (80)
Ancho total - mm (pulg)	1054 (41.5)
Profundidad total - mm (pulg)	1196 (47.1)
Altura total - mm (pulg)	1453 (57.2)
Diámetro del Cilindro - mm (pulg)	914 (36)
Profundidad del Cilindro - mm (pulg)	556 (21.9)
Volumen del Cilindro - l (pie <sup>3</sup> )	365 (12.9)
Tamaño apertura de puerta - mm (pulg)	470 (18.5)
Distancia parte inferior de la puerta al suelo - mm (pulg)	455 (17.9)
Conexión entrada de agua - mm (pulg)	4 @ 19 (0.75)
Diámetro del drenaje - mm (pulg)	1 @ 76 (3)
Distancia del drenaje al suelo - mm (pulg)	130 (5.1)
Nº total de velocidades	6,9
VELOCIDADES DEL CILINDRO - RPM (FUERZA G)	
Suave	28 (0.4)
Lavado	39 (0.8)
Distribución	70 (2.5)
Muy baja	230 (27)
Baja	396 (80)
Media	443 (100)
Alta	495 (120)
Muy alta	542 (150)
Ultra alta	626 (200)
CABLES DE VOLTAJE / INTERRUPTOR DE CIRCUITO - FLA	
120/60/1	N/A
200-208/220-240/50/60/3/1/3	20 - 15 (1 F) 15 - 9 (3 F)
200-208/220- 240/50/60/3/3	80-73
440-480/50/60/3/3	15 - 6
380-415/50/60/3/3	15 - 8
DIMENSIONES DE ENVÍO APROX. - mm (pulg)	
Anchura	1118 (44)
Profundidad	1384 (54.5)
Altura	1514 (59.6)
Consumo de energía del motor - kW (HP)	3.7 (5)
Peso neto - kg (lb)	567 (1250)
Peso de envío - kg (lb)	590 (1300)
Peso con embalaje - kg (lb)	649 (1430)
Aprobación de Agencias	cETLus, CE

# Lavadoras Extractoras Industriales con anclaje rígido Speed Queen

## Dimensiones

Modelo	Altura	Anchura	Profundidad
SC080	1453	1054	1196

Todas las medidas son en mm.

