



# Secadoras Industriales Apiladas

## SGT45\*

### Características

- Doble capacidad en el mismo espacio
- Capacidad de cilindro extra grande
- Apertura de puerta amplia para una fácil carga y descarga
- Tambor galvanizado- perforaciones ovaladas en el tambor para prevenir daños de los tornillos
- Sistema de suspensión único
  - En la parte trasera: rodamientos
  - En el frontal: rodillos de goma con rodamientos
- Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado eficiente
- Flujo de aire axial
  - Perforaciones de tambor solo en la parte delantera y trasera
  - Flujo de aire máximo, menos consumo de energía y tiempos de secado cortos

- Control Quantum™ Gold
  - Fácil de usar y programar
  - Flexibilidad con 30 ciclos programables
  - La Tecnología de prevención de exceso de secado reduce el consumo de energía y el tiempo del ciclo
- Control digital dual
  - Microprocesador fácil de usar y flexible
  - Repetición de ciclo en un toque, secado extendido automático y gran pantalla
  - Temperatura, tiempos de secado y enfriamiento fácilmente programables
- Transmisión por variador de frecuencia de serie

### Opciones

- Frontal y tambor de acero inoxidable
- Inversión de giro: evita que la ropa se enrede
- ECO-Line
  - Consumo de energía un 40% inferior de promedio comparado con las secadoras Speed Queen anteriores
  - Ahorro anual en suministros alrededor del 5%



Modelo	Aprobación de Agencias
ST	UL (Norte América)
SG	UL (Internacional)
SU	CE / EAC (IEC)
SA	Australian Watermark (IEC)
SH	China-ROHS (IEC)
SJ	Japón-PSE (IEC)
SK	Korea (IEC)

\*Aprobación de las agencias locales según modelo



Quantum™ Gold Control



Dual Digital Control



Fácil Operación



Diseño Compacto



Bajo Consumo de Energía



Alto Rendimiento

# Secadoras de tambor Industriales Speed Queen

SGT30	
CAPACIDAD	
Capacidad - kg/lb	2x20/45
Volumen del tambor - l	2x420
Diámetro del tambor - Ø mm	838
FLUJO DE AIRE	
Flujo de aire - l/s	570
PROMEDIO DE SECADO	
Calentamiento a gas - g/min	385
Calefacción eléctrica - g/min	-
MOTOR	
Ventilador - kW	2x0,4
Potencia - kW	2x0,4
CALENTAMIENTO A GAS	
Energía - kW	27,8
Energía - kBTU/h	95
Conexiones eléctricas	1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz
Conexiones de gas - pulg.	1/2"
CALENTAMIENTO A VAPOR	
Alta presión 6,9 bar - kW	-
kBTU/h	-
Conexiones eléctricas	-
Conexión a vapor - pulg.	-
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA	
Energía - kW	-
Conexiones eléctricas	-
Escape - Ø mm	1x250
DIMENSIONES	
AlxAnxP - mm	2065x875x1235
Peso neto (E, G, S) - kg	-, 320, -
DATOS DE TRANSPORTE	
Embalaje (papel) AlxAnxP - mm	2160x900x1370
Peso bruto (papel,E,G,S) - kg	-, 340, -
Embalaje (cajón) AlxAnxP - mm	2210x1020x1520
Peso bruto (cajón,E,G,S) - kg	-, 420, -

# Secadoras de tambor Industriales Speed Queen

## Dimensiones

